

PROFINET INTERFÉSZ EGY MÉRLEG VAGY MÉRLEG HÁLÓZAT SZÁMÁRA



Ez a PROFINET interfész lehetővé teszi, hogy kiolvassa a kijelzett súlyt egy vagy legfeljebb 16 mérlegről. A Dini Argeo terepi buszrendszere leegyszerűsíti a rendszer kezelését kiépítését.

PROFINET FŐBB JELLEMZŐI

- PROFINET IO slave port.
- DIN sínre szerelhető ABS ház.
- DGT1S mérlegműszerrel együtt használható. Gyorsan konfigurálható a programozási menüben.
- Soros port RS485 gyors csatlakozóval.
- Tápfeszültség igény: 12-24Vdc.

HUB PROFINET ÜZEMMÓD LEGFELJEBB 16 MÉRLEGGEL

Ebben a konfigurációban lehetőség van ellenőrizni hálózatban lévő mérlegek közül egyidejűleg egy kiválasztottat a PROFINET protokollal. Elérhető adatok mérlegenként:

- NETTÓ és BRUTTÓ súly
- Mérés statusz (pl.: pozitív, negatív, stabil, instabil)
- Észlelt hibák (pl.: túlterhelt, alul terhelt)
- DIGITAL INPUT statusz
- RELAY OUTPUT statusz.

PROFINET KONVERTER EGY CSATLAKOZTATOTT MÉRLEGGEL ÜZEMMÓD

Ha csatlakoztatjuk a PROFINET konvertert a mérleghez vagy kiválasztunk egyet a hálózatból, akkor a PROFINET protokollal elérhetőek specifikus adatok és parancsok:

- A mérlegen lévő NETTÓ, BRUTTÓ vagy TÁRA súly
- Mérés statusz (pl.: pozitív, negatív, stabil, instabil)
- Észlelt hibák (pl.: túlterhelt, alul terhelt)
- DIGITAL INPUT statusz
- RELAY OUTPUT statusz
- Kimenet kapcsolási küszöbérték átírása
- Aliby Memory
- Kalibráció (pontosítás)
- Beállítási menük konfigurációja.



Kérésre UL tanúsított változat.

Elérhető verziók

Kód	Leírás
PROFINET1S	Külső RS485 / CANOPEN interfész, DIN sínre szerelhető.



Terepi buszrendszer lehetőségei

