

M5-ALCODENS HIDROSTATIKUS MÉRLEG



FUNKCIÓK:

- Sűrűség meghatározás
- mértékegység váltás
- Szárazanyag meghatározás
- Alkohol térfogat százalék mérés

Az M5-ALCODENS mérleg egy komplett rendszer az alkohol térfogat százalék, a szárazanyag tartalom kimutatására és a mustok értékelésére az OIV módszerrel és a 2870/2000 és 128/2004 rendelettel összhangban.

Ideális minden olyan ágazatban, ahol sűrűségmérésre van szükség: bor-, ecet-, pálinka-, likőr-, élelmiszeriparban.

A nagy és könnyen áttekinthető színes érintőképernyő nagyon egyszerűvé teszi a műszer használatát, azonnal megmutatja az eredményeket anélkül, hogy más külső eszközökhöz kellene csatlakoztatnia.

Jellemzők



- Az 5" színes érintő kijelző.
- 2 süllyeszték (20 ml) és 2 duplafalú üvegpohár (75 ml) tartozék
- GLP-kompatibilis az adatok tárolása és nyomtatása.
- Integrált RS232 port a nyomtató csatlakoztatásához.
- USB port adatok exportálása/importálása USB-porton keresztül
- Az összes vizsgálati eredmény jól látható a mérleg kijelzőjén, nincs szükség külső számítógép vagy egyéb eszközök csatlakoztatására.
- A mérleg tartalmaz egy fejlett szoftvert, amely képes kezelni:
 - Alkohol térfogat százalék: 0-100% V/V
 - Sűrűség leolvasása 20°C-on
 - Olvashatóság: 0,01% V/V
 - Pontosság és ismételhetőség: 0,02% V/V
 - Összes szárazanyag tartalom: 0,0-505,8 g/L
- Mustok értékelése: Baumè, Babo, Térfogattömeg, elméleti alkohol.
- A süllyeszték térfogatának korrekciója desztillált vízben és ismert oldatokban
- A mérleg kalibrálása és nullázása. Automatikus belső kalibrálás.
- Több jelszóval védett felhasználó kezelése
- Idő és dátum megjelenítése

16 May 2022 10:20:09 Default			Functions				Musts Evaluation					
% vol Alcoholic Strength			g/l Total Dry Extract		- Baumè - Babo - ... Musts Evaluation		Density Weighing		Balance calib. Sinker Calib.		T 27.06 °C - - - - * d20/20	
			GLP		Calibration data		Baumè = - - - - Babo = - - - - dT/20 = - - - -		Brix = - - - - Alc. Prob. = - - - - %		Print -0-	

Technikai jellemzők:

Modell	M5-ALCODENS
Terhelhetőség [Max] (mérleg)	220 g
Osztásérték [d] (mérleg)	1 mg
Sűrűség, relatív tartománya	0.00 - 2.30 g/cm3
Sűrűség, felbontása	0.00001
Sűrűség, pontossága	0.00005
Alkohol térfogat százalék	0-100% V/V
Felbontása	0.01% V/V
Pontosság és ismétlőképesség	0.02% V/V
Szárazanyag tartalom	0.0 - 505.8 g/L
Mustok értékelése	Baumè, Babo, Térfogattömeg, elméleti alkohol
Pontosítás	Belső automatikus kalibráció
Kijelző	5" színes érintő képernyő
működési nyelvek	Olasz, Angol
Portok	RS232, USB host
Hő szonda	Pt100 1/3 DIN érzékenység: 0.01 °C
Pontosság és ismétlőképesség	±0.05 °C
Felbontás	0.1 °C
Működési hőmérséklet	+10 °C .. +30 °C
Tápellátás	110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 1A
Fogyasztás	12VA
Tartozékok	N.2 x 20 ml süllyeszték, N.2 x 75 ml dupla falú üvegpohár
Méret	200x360x480(h) mm
Tömeg	5 kg

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 TLP50	Termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat. Nyomatási sebesség 25mm/sec, 48 mm széles papír; vonalkód nyomtatás (CODE 39, UPC-A, JAN (EAN)13; beépített óda tartozék 110-240 Vac adapter.
 DPP-250	Termikus nyomtató kis helyigényű hordozható. A belső újratölthető akkumulátor mobilitást biztosít. Tartozék csatlakozókábel.
E743	Soros kábel PC vagy nyomtató csatlakoztatásához.
BL0333	Gyártói kalibrációs tanúsítvány.
E743	RS232 csatlakozó kábel PC csatlakoztatásához.
E1002	RS232 / USB konverter.
