Penta Gruppo
MÉRLEGEK - MÉRŐRENDSZEREK
Tel: +36 52 535 504
Web: www.pentagruppo.hu
4031 Debrecen, Tőzsér u. 8.
E-mail: info@pentagruppo.hu

GAT

Többfunkciós analitikai mérleg, laboratóriumi és ipari felhasználáshoz, akár CE-M hitelesítve is. Előnyei a digitális pontosítás, belső kalibráció, háttérvilágítású LED kijelző, vízálló membrán billentyűzet, huzatvédő bura, szintjelző és állítható lábak. Ellátva RS232/C porttal, mely lehetővé teszi a PC-hez, 3590EGT sorozatú mérlegműszerhez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatást.

Technikai jellemzők

- LCD kijelző háttérvilágítással 8 karakteres.
- Vízálló membrán billentyűzet, 7 gombos
- Szerkezet: váz szerkezet alumínium öntvény, ABS burkolat.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, mérete: Ø 80mm.
- Huzatvédő burkolat, vízszintjelző, és állítható lábak.
- Készlet a felfüggesztett méréshez, a mérleg alá.
- Tápellátás: tartozék 230 Vac táp adapter.
- RS232/c port PC, 3590E sorozatú mérlegműszerhez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatáshoz.
- DIN8P port külső eszköz csatlakoztatásához.
- Belső kalibráció
- Kérésre:
  - ACCREDIA kalibrációs tanúsítvány

Funkciók

- számlálás
- %-os mérés
- mértékegység konvertálás: mg, ct, oz, lb, ozt, dwt
- felhalmozás
- nullázás
- nulla követés
- fél automatikus tára
- digitális pontosítás

Tel: +36 52 535 504
Web: www.pentagruppo.hu
4031 Debrecen, Tőzsér u. 8.
E-mail: info@pentagruppo.hu

Elérhető verziók						
Modell	Terhelhetőség (g)	Osztásérték (g)	Hitelesített osztásérték (g)	Mérőfelület (mm)	Linearitás (g)	
GAT120	120	0,0001	0,001	Ø 80	± 0,0001	M
GAT220	220	0,0001	0,001	Ø 80	± 0,0001	M

Rendelhető opciók		
	Kód	Leírás
	ECEM1L	CE-M hitelesítés, I és II pontossági osztály
	CT1	ISO 17025 kalibrálási bizonyítvány 5 kg-ig. Analitikai mérlegek esetében.
	OBTPRSH	ABS doboz termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat. Nyomtatási sebesség >50mm/sec, 203 dpi felbontás, 24/40 oszlop, 58 mm széles papír, tekercs átmérő: 50 mm; tartozék 110-240 Vac adapter .
	RSCBBCG	RS232 kábel l = 1,5 m a nyomtatóhoz.
	RSCBSHG	(S1) RS232 kábel 3590EGT csatlakozáshoz.
	SHAL16	12V 1000mA áramszolgáltató.
	15GATC 15GATO	Öntött védőburkolatok átlátszó műanyagból (GAT). Billentyűzet-búrkolat
	15GATP	Rozsdamentes acél mérőlap (GAT).

15GATU Műanyag alátét (GAT).

15GATWS Huzatvédő (GAT).

15GAF Állítható láb (GAM-GAI-GAT).