

## HL10: MÉRLEGMŰSZER, ABS HÁZBAN



### FUNKCIÓK:

- Nullázás:
- Rész súly és teljes súly közötti váltás
- mérés blokkolás

### KI- ÉS BEMENETEK


RS232 port konfigurálható ismétlő kijelző számára.

PTM slr által gyártott mérlegműszer kis méretekkel. Kényelmes és praktikus, kifejezetten kis hely igényű, Könnyen elhelyezhető traktorokban. Takarmánykeverő kiosztó kocsikon.




### FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Érzékeny membrán billentyűzet
- ABS műszer ház IP 65-ös védelemmel
- Méretek: L 180 X H 95 X P 60 mm
- Kijelző: 6 karakteres LED piros 13x9mm
- Memória: Eeprom
- Belső óra és dátum.
- Beállítható osztásérték: Kg. 1 – 2 – 5 – 10
- Felbontás: 135'000d
- Kijelzési tartomány: -99999 - +99999
- Működési hőmérséklet: - 20 + 70 C°
- Relatív páratartalom: 95 %
- Tápfeszültség igény: 11 - 24 Vdc
- Mérőcellák száma: Max 10 (350 Ohm)
- Mérőcellák táplálása: 5 Vcc
- Frissítés: 10/ másodperc
- Túlfeszültség és fordított polaritású tápellátás bekötés elleni védelem
- Alacsony feszültség kijelzése
- Működési feszültség ellenőrzése
- Több nyelvű menü: választható magyar nyelv is.
- Tartozék Fix rögzítő konzol.

### Elérhető verziók

	Kód	Leírás
	HL10	Mérlegműszer IP65-ös védelmű ABS ház, 11-28Vdc tápellátás igény, 13 mm magas LED kijelző, RS232 port rögzítő konzollal.

### Opciók

	Kód	Leírás
	FCCA VOCONG71	Csatlakozó kábel takarmánykeverő etető kocsikhoz. 7 méter hosszú kábellel.
	FCCA VOALIM01	Táp csatlakozó kábel takarmánykeverő etető kocsikhoz, 7,6m hosszú kábellel.
	FGBOX4INGR01	Csatlakozó kábel közösítővel 4 cella számára takarmánykeverő etető kocsikhoz. 8 méter hosszú kábellel.