

## JB4QIP69K ROZSDAMENTES ACÉL KIEGYENLÍTŐ IP68/69K KÖTŐDOBOZ



AISI 304 Rozsdamentes acél kötődoboz IP68/IP69K védelemmel, elektronikus panellal legfeljebb 4 mérlegcella csatlakoztatásához és kiegyenlítéséhez. Csavaros szorítású sorkapcsokkal a könnyű csatlakoztatáshoz és jelbeállító trimmer a pontos és megbízható kiegyenlítéshez. A megfordítható rögzítő konzol lehetővé teszi az elosztódoboz falra akasztását, ezzel helyet megtakarítva.

### Jellemzők

- AISI 304 Rozsdamentes acél ház.
- Fém tömszelencék.
- IP68/IP69K védelem.
- IP69K szabványos antikondenzációs szelep
- Maximális bemeneti feszültség: 24Vdc
- Maximális bemeneti áram: 700mA
- Maximális bemeneti cella jel: 1000mV
- Hőmérséklet hatása: 50ppm/°C
- 4 cella bemenet csavaros szorítású csatlakozókkal
- Méretek: 221x105x39mm (LxWxH)

### Egyéb:

- Kérésre AISI 316 ház
- Kérésre elérhető ATEX 3GD változatban is Zona 2 és 22 környezetbe való alkalmazáshoz.
- Könnyen fertőtleníthető vízszugárral
- Állítható magasság a tisztítási hely növelése érdekében.

### Elérhető változatok

| Kód       | Leírás  |
|-----------|---|
| JB4QIP69K | Kötő és kiegyenlítő doboz, IP 65-ös rozsdamentes acél ház, 4 + 1 tömszelencével 4 mérlegcella csatlakoztatásához. |



### Rendelhető opciók

| Kód    | Leírás  |
|--------|---|
| JC4QR1 | Közösítő / kiegyenlítő kártya legfeljebb 4 cella számára, elektrosztatikus kiszülések ellenei védelemmel.   |
| GELBOX | Kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer elektronikus áramköreinek védelmére, még a hosszú idő alatt történő merülések esetén is. 300 ml-es csomag. JB4Q, JB4QA, JBxQI és JBxQAI esetében: 300 ml gél szükséges! |



|      |  |
|------|--|
| LCCB | Árnyékolt 6x0,25 mm <sup>2</sup> kábel (Ex zónához). |
|------|--|

