

## M5-RB NAGY KAPACITÁSÚ PRECÍZIÓS MÉRLEG



Az M5-RB nagy kapacitású precíziós mérlegek robusztusságot, megbízhatóságot és magas szintű teljesítményt biztosítanak. A nagy, 5"-es színes érintőképernyővel felszerelve felhasználóbarát hozzáférést biztosít a mérleg összes fejlett alkalmazásához és belső adatbázisához. A felhasználó könnyen és intuitív módon hozzáférhet az összes funkcióhoz az grafikus menünek köszönhetően. Ez nagyobb hatékonyságot, termelékenységet és interaktivitást jelent.

A számos beágyazott funkciónak köszönhetően ezek a mérlegek ideális munkaeszközök számos laboratóriumon és gyáron belüli és kívüli alkalmazáshoz.

### Jellemzők






- 5 hüvelykes érintőképernyős kijelző (800\*480), amely megkönnyíti a kezelést és a navigációt a mérleg funkciói között
- Elektromágneses erő kompenzált tömegmérő rendszer vagy magas minőségű mérőcella.
- Külső kalibráció.
- Beágyazott funkciók széles skálája, például: formulázás, GLP, előrehaladott darabszámlálás stb.,
- 6 nyelvű interfész
- Belső adatbázis 3000 memória hellyel.
- GLP-kompatibilis az adatok tárolása és nyomtatása.
- Integrált RS232 port a nyomtató csatlakoztatásához.
- USB port adatok exportálása/importálása USB-porton keresztül
- Több jelszóval védett felhasználó kezelése
- Mérőfelület mérete: 320x220mm vagy 195x175mm
- Működési hőmérséklet: +5 °C – +30 °C
- Igényelt táp feszültség: 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 0,5A.
- Mérleg méretei: 330 x 325 x 105 mm
- Csomag méretei: 405 x 500 x 200 mm, 6,2 / 7,8 kg

### Elérhető verziók

Kód	Mérőfelület [mm]	Terhelhetőség [g]	Osztásérték [g]	Ismétlőképesség [g]	Linearitás [g]	Válaszidő [s]
M5-RB6202	195x175	6200	0,01	0,01	±0,03	≤ 4
M5-RB8202	195x175	8200	0,01	0,01	±0,03	≤ 4
M5-RB10102	195x175	10100	0,01	0,01	±0,03	≤ 4
M5-RB12102	195x175	12100	0,01	0,01	±0,03	≤ 4
M5-RB8001	320x220	8000	0,1	0,05	±0,2	≤ 3
M5-RB16001	320x220	16000	0,1	0,05	±0,3	≤ 3
M5-RB25001	320x220	25000	0,1	0,1	±0,3	≤ 4
M5-RB32001	320x220	32000	0,1	0,1	±0,4	≤ 4
M5-RB32001.5	320x220	32000	0,5	0,5	±0,4	≤ 3
M5-RB32000	320x220	32000	1	0,5	±0,1	≤ 3
M5-RB32001D	320x220	4500/32000	0,1/1	0,05/0,5	±0,2/1	≤ 3



## Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 TLP50	Termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat. Nyomatási sebesség 25mm/sec, 48 mm széles papír; vonalkód nyomtatás (CODE 39, UPC-A, JAN (EAN)13; beépített óda tartozék 110-240 Vac adapter.
 DPP-250	Termikus nyomtató kis helyigényű hordozható. A belső újratölthető akkumulátor mobilitást biztosít. Tartozék csatlakozókábel.
 ION-A15	Ionizátor a statikus elektromosság megszüntetéséhez.
 AC030	Impakt pont mátrix soros nyomtató TX-110, ISO/GLP kompatibilis.
 BL0333 E1002	Gyártói kalibrációs tanúsítvány. RS232 / USB konverter.