

MU MIKROMÉRLEG



A Penta Gruppo bemutatja az új „Mu” mikromérleg sorozatot 0,001 mg felbontással. 5 hüvelykes színes érintőképernyővel, amely kiemelkedően egyszerű használatot biztosít. Innovatív, széles dupla üveges huzatvédő búrának köszönhetően kényelmesen meg tudja mérni a kezelő a mintákat. A fejlett és hatékony szűrőalgoritmusok gyors és pontos eredményeket és számos beágyazott funkciót biztosítanak, hogy megfeleljenek az összes laboratóriumi követelménynek. A mintákon lévő statikus elektromosság semlegesítésére alapkitelben egy asztali ionizátor is tartozik.

Jellemzők

- 5 hüvelykes érintőképernyős kijelző, amely megkönnyíti a kezelést és a navigációt a mérleg funkciói között
- Dupla huzatvédő búra a fokozott szellőzés és a hőmérséklet-ingadozás elleni védelem érdekében.
- A dupla huzatvédő búra vékony fémbevonattal van ellátva, amely minimalizálja statikus töltés mérésre gyakorolt hatását
- A mérleghez mellékelt külső ionizátor a statikus töltések kiküszöbölésére. Az ionok fújásával semlegesíti a statikus elektromosságot a töltött mintákon, például műanyag alkatrészekon, tartályokon vagy filmekon.
- Automatikus belső kalibráció
- Beágyazott funkciók széles skálája, például: formulázás, GLP, előrehaladott darabszámlálás stb.,
- 7 nyelvű interfész
- GLP-kompatibilis az adatok tárolása és nyomtatása.
- Integrált RS232 port a nyomtató csatlakoztatásához.
- USB port adatok exportálása/importálása USB-porton keresztül
- Több jelszóval védett felhasználó kezelése
- Mérőfelület átmérője: 30mm
- Működési hőmérséklet: +15 °C – +30 °C, megengedett változása: +/-0,5°C/h
- Működési relatív páratartalom: 45-65% (nem kondenzálódó) megengedett változása: +/-2%/h
- Igényelt táp feszültség: 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 1A mind a mérleg mind az ionizátor esetében.
- További tartozékok: E2-es pontossági osztályú 2g-os súly, csipesz, szövetkesztyű
- Mérleg méretei: 165 x 480 x 205 mm
- Mérőfelület és búra közötti magasság: 75 mm
- Huzatvédő búra belső átmérője: 165 mm







Elérhető verziók

Kód	Terhelhetőség [g]	Osztásérték [mg]	Ismétlőképesség [mg]	minimum súly [mg] *	Linearitás [mg]	Válaszidő [s]
MU26	2,1	0,001	0,004	8-10	±0,01	≤ 8
MU66	6,1	0,001	0,004	8-10	±0,01	≤ 8

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 TLP50	Termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat. Nyomatási sebesség 25mm/sec, 48 mm széles papír; vonalkód nyomtatás (CODE 39, UPC-A, JAN (EAN)13; beépített óda tartozék 110-240 Vac adapter.
 DPP-250	Termikus nyomtató kis helyigényű hordozható. A belső újratölthető akkumulátor mobilitást biztosít. Tartozék csatlakozókábel.
AC030	Impakt pont mátrix soros nyomtató TX-110, ISO/GLP kompatibilis.
BL0618	Anti-vibrációs gránit lap
E743	Soros kábel PC vagy nyomtató csatlakoztatásához.
BL0333	Gyártói kalibrációs tanúsítvány.
E743	RS232 csatlakozó kábel PC csatlakoztatásához.
E1002	RS232 / USB konverter.
