



## TPRXT: TERMIKUS NYOMTATÓ IP65-ÖS VÉDELEMMEL






Termikus nyomtató IP65-ös rozsdamentes acél házban és felnyitható átlátszó fedéllel a víz, pára és por elleni védelemért. Praktikus a vegyipari és élelmiszeripari alkalmazásoknál, valamint zord vagy magas higiéniai követelményű környezetben. Rögzíthető az rozsdamentes acél házzal rendelkező 3590E és DFW..TX mérlegműszerekhez.

### TECHNIKAI JELLEMZŐI

- Nyomtatási módszer: Termikus
- Felbontás: 203 dpi
- Oszlopok: 24/40
- Papír szélesség: 58 mm
- Tekerecs átmérő: 50 mm
- Nyomtatási sebesség: max 50 mm/sec
- Nyomtatási formátum: normál, dupla magasság és szélesség, negatív, aláhúzás, ritkított
- Nyomtatási irány: Egyenesen, felülről lefele
- Programozható jellemzők: Baud ráta, adat hossz, paritás bit, visszajelzés, automata adagolás, oszlopok száma, betű méret és nyomtatás intenzitás.

**MEGJEGYZÉS KIEGÉSZÍTŐ CSAK EGY KIJELZŐVEL EGYÜTT KOMBINÁLVA RENDELHETŐ**

### Elérhető változatok

	Kód	Leírás
	TPRXT	Termikus nyomtató IP65-ös rozsdamentes acél ház és felnyitható átlátszó fedél a víz, pára és por elleni védelemért; zord vagy magas higiéniai követelményű környezetbe.
	RPT57	Termikus papír tekerecs, 30 m. hosszú, 57 mm széles. 13 mm lyuk; 50 mm külső méret.
	RPT57A	Öntapadós Termikus papír tekerecs, 15 m. hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk; 50 mm külsőméret.