

PROFI232: KÜLSŐ PROFIBUS INTERFÉSZ 3590E MÉRLEGMŰSZEREK SZÁMÁRA



Kompakt RS232, RS485 / Ethernet konverter, ideális szekrénybe építéshez DIN sínre szerelve. Könnyen beállítható; csatlakoztatható bármelyik Dini Argeo mérlegműszerhez soros porton keresztül. SETHDIN Etherneten keresztül, használható a mérlegműszer soros protokollja, hogy egy számítógépes programmal kezelhessük, irányíthassuk a műszert.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

- ABS ház DIN sínre szerelhető.
- Méretek HxSZxM (mm): 53 x 58 x 90.
- RS232 és RS485 port a csavar szorítású sorkapcsokon keresztül
- Profibus port 9 érintkezős csatlakozón keresztül
- Tápellátás: 12-24 Vdc.

FUNKCIÓK

- A Profibus-DP Slave teljes funkcionalitása, az IEC 61158 szerint
- 16 bemeneti bájtt / 16 bájtos kimenet az SSC interfészen
- Automatikus adatátviteli sebesség kiválasztása: 9600 bit / s-tól 12Mbit / s-ig
- A rendelkezésre álló adatok széles skálája attól függően, hogy milyen mérlegműszerrel alkalmazzák
- Elérhető CPWE és 3590E mérlegműszerekhez, a Profibus protokoll kezelésével ellátott verziókban

Elérhető változatok



Kód	Leírás
SETHDIN	Külső RS232 / RS485 / Profibus konverter, csatlakoztatható CPWE vagy 3590E sorozatból való Dini Argeo mérlegműszerhez annak soros portján keresztül, ABS ház, sínre szerelhető, tápellátás igény 12/24 Vdc.