

HLD precíziós mérleg



HLD150, HLD300, HLD600



HLD1500, HLD3000, HLD6000

Többfunkciós mérleg, alkalmas laboratóriumi és ipari használatra. Rendelkezésre áll a CE-M hitelesített változatban is, amely a kereskedelemben való jogi felhasználásra alkalmas.

Jellemzők

- 7 karakteres 16 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással, grafikus terheltségjelzés.
- Vízálló membrán billentyűzet, 7 gombbal és akusztikus visszajelzéssel.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, méretét lásd a táblázatban.
- Huzatvédő burka a HLD150, HLD300, HLD600 esetében.
- Nulla követés
- Digitális külső pontosítás
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.
- Állítható lábakkal és vízszintjelző libellával.
- Beépített akkumulátor (körülbelül 30 óra üzemidő) és 230 Vac adapter.
- Alacsony akkumulátor szint riasztás.
- Csomag mérete: 370 x 240 x 250 mm – súlya körülbelül 2,7kg.

Funkciók

- darabszámlálás;
- % -os mérés;
- súly összegzés;
- max 13 mértékegység konvertálása;
- nullázás
- fél automatikus tára

Darabszámlálási jellemzők














Modell	HLD150	HLD300	HLD600
Belső érzékenység [g]	0,0004	0,0005	0,001
Minimális A.P.W. [g]	0,002	0,005	0,01

Modell	HLD150	HLD300	HLD600
Belső érzékenység [g]	0,0004	0,0005	0,001
Minimális A.P.W. [g]	0,002	0,005	0,01

Elérhető változatok

Kód	Méréshatár [g]	Osztásérték [g]	Hiteles osztásérték [g]	Mérőfelület [mm]	Linearitás [±g]
HLD150	150	0,002	--	Ø 80	± 0,004
HLD300	300	0,005	--	Ø 120	± 0,01
HLD600	600	0,01	0,1	Ø 120	± 0,02
HLD1500	1500	0,02	--	140X150	± 0,04
HLD3000	3000	0,05	--	140X150	± 0,1
HLD6000	6000	0,1	1	140X150	± 0,2

Rendelhető opciók

Kód	Leírás
 CT3	ISO 17025 kalibrálási bizonyítvány 5 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
 CT4	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6 és 60 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
 ECEM	CE-M gyártói hitelesítés.
 OBTPRSH	ABS doboz termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat (szükséges kombinálni a megfelelő kábel opcióval). 58 mm széles papír, tekercs átmérő: 50 mm; tartozék 110-240 Vac adapter.
 RSCBBC	1,5m csatlakozó kábel az ALGM, ASB, ACS, ASG, BCSD, HLD mérleg és az OBTPRSH nyomtató csatlakoztatásához.
 RSCBPCBC	Soros kábel 1,5m hosszú az ALGM, ASC, BCSD, HLD, KS mérleg és a PC csatlakoztatásához.
 SHAL14	12V 500mA adapter.
 14TRBA	6V 1,3Ah akkumulátor.
 15HLDK	Membrán billentyűzet fedővel (HLD).
 15HLDRP	Kerek rozsdamentes acél mérőlap (HLD150 / 300/600).
 15HLDRU	Kerek műanyag alátét (HLD150 / 300/600).
 15HLDSP	Négyzetes rozsdamentes acél mérőlap (HLD1500 / 3000/6000).
 15HLDSU	Négyzetes műanyag alátét (HLD1500 / 3000/6000).