

GAI PRECÍZIÓS MÉRLEG



Multifunkcionális, nagy pontosságú mérlegek, alkalmasak laboratóriumi, ipari felhasználásra, ékszer-üzletekhez. Kapható CE-M HITELESÍTVE is.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- 7 karakteres 16,5 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással.
- Membrán vízálló billentyűzet 5 gombbal
- Alumínium ötvény szerkezet ABS burkolat.
- Tömeg érzékelés hangolt villa rendszerrel.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, mérete:
 - GAI420, GAI620: átmérő 118mm
 - GAI2200, GAI4200, GAI6200: 180x160mm.
- Állítható lábak és vízszint jelző libella.
- Huzatvédő búra a GAI420 és GAI620 modellek esetében
- Állítható szűrő.
- Nullakövetés
- digitális belső kalibrálás, kivéve a GAI6200 modell esetében.
- Tápellátás 230 Vac hálózati adapter (tartozék).
- RS232 port PC, 3590EGT mérlegműszer vagy nyomtató csatlakoztatásához.
- Kérésre:
 - alsó mérő horog
 - ismétlő kijelző

FUNKCIÓK:
















- darabszámlálás
- Mennyiség átváltás:
 - standard változat: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt
 - CE-M változat: g, kg, ct (rendeléskor kell megadni).
- nullázás
- fél automatikus tára

Elérhető verziók

Kód	Pontossági osztály	mérőfelület mérete [mm]	Terhelhetőség [g]	Standard osztásérték [g]	CE-M hiteles osztásérték [g]*	Linearitás +/- [g]	Ismétlőképesség [g]
GAI420N	II	118 mm	420	0,001	0,01	0,001	0,001
GAI620N	I	118 mm	620	0,001	0,01	0,001	0,001
GAI2200N	II	180 x 160 mm	2200	0,01	0,1	0,01	0,01
GAI4200N	II	180 x 160 mm	4200	0,01	0,1	0,01	0,01
GAI6200N	I	180 x 160 mm	6200	0,01	0,1	0,01	0,01

* Vonatkozó osztás csak a megfelelő opció kérése esetén érvényes

Opciók

	Kód	Leírás
	CT1	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 5 kg-ig. Precíziós mérlegekhez.
	CT2	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 5 kg felett. Precíziós mérlegekhez.
	ECEM1L	Gyártói hitelesítés I és II pontossági osztályú mérlegek, legfeljebb 6 kg-ig.
	ECEM1MS	Gyártói hitelesítés I és II pontossági osztályú mérlegek, legfeljebb 6 kg felett.
	REPG	Ismétlő kijelző 1m kábellel.
	OBTPRSH	ABS asztali termikus nyomtató. 58mm papír szélesség, 50mm tekercs átmérő, tápfeszültség igény 110-240Vac.
	RSCBBCG	1,5m hosszú RS232 kábel a nyomtatóhoz.
	RSCBP2PG	1,5m hosszú RS232 kábel PC csatlakoztatásához.
	RSCBSHEG	1,5m hosszú RS232 kábel 3590EGT mérlegműszer csatlakoztatásához.
	GAEPHANG	Készlet függesztett méréshez a GAI420, GAI620 mérlegek számára.
	SHAL14	12V 1000mA adapter.
	15GAIRP	Kör alakú rozsdamentes acél mérőfelület.
	15GAISP	Szögletes rozsdamentes acél mérőfelület.
	15GAIC	Átlátszó védő burkolat a GAI420, GAI620 mérlegek számára
	15GAICQ	Átlátszó védő burkolat a GAI2200, GAI4200 mérlegek számára
	15GAIOQ	Előlapi billentyűzet fólia GAI420, GAI620 mérlegek számára.
	15GAIoT	Előlapi billentyűzet fólia GAI2200, GAI4200 mérlegek számára
	15GAIWS	huzatvédő búra
	15GAMGAIAT	Gumi konzol a keresztlemezhez
	15GAMGAIQA	Gumi konzol a keresztlemezhez
	15GAF	állítható láb