

ELGO rozsdamentes acél cellabefogó CPX nyomócellákhoz






Az ELGO moduláris készletnek köszönhetően gyorsan be lehet szerelni a CPX nyomó mérlegcellákat, akár 12.500 kg-ig a silók, tartályok vagy különböző típusú szerkezetek mérésére. Rozsdamentes acélból készült és rendkívül egyszerűen tisztítható. Az ELGO ideális olyan környezetben, amely magas higiéniai követelményeket támaszt.

ATEX besorolása: II 2GD c IIC T6 85 ° C.



Jellemzők

- Állítható magasság a mérendő szerkezethez.
- Ideális pozíció beállítás, a talaj szintjétől magasabbra emelhető a mérlegcella, hogy a por és a törmelék nem zavarja a mérést.
- Megváltoztatható a mérlegcella iránya (szabványos vagy fejjel lefelé).
- Kettős mérlegcellás rendszerek létrehozható, megduplázva a mérőrendszer megbízhatóságát.
- Kompatibilis a CP / CPX mérlegcellákkal 12500 kg-ig.
- Négyzetes rozsdamentes acéllemez, közvetlenül a mérlegcellákhoz vagy a körlemezekhez való rögzítéshez.
- Rozsdamentes acélból készült többfunkciós kereklemezek, amelyek a kívánt magasság eléréséhez, a terhelésnyílás hornyához és reteszeléséhez vannak tervezve.
- Egy rozsdamentes acél mérőgomb az ELGOC-vel kombinálva hamis cellát hoz létre a mérőrendszerben
- Önközpontú rendszer az optimális mérési teljesítmény érdekében.
- Keresztirányú kompenzációs rendszer, +/- 2,5 mm.
- Az ELGO készlet nem akadályozza meg a túlterhelést, sem az oldalirányú erők elleni védelmet.

Elérhető verziók

	Kód	Leírás
	ELGOC	Többcélú lemez csavarokkal. CPX mérlegcella esetében legfeljebb 12.500 kg.
	ELGOP	Rögzítőlemez csavarokkal. CPX mérlegcella esetében legfeljebb 12.500 kg.
	ELGON	Mérőgomb az ELGOC-val kombinálva alkalmas hamis mérleg cella létre hozására.

Rendelhető opciók

	Kód	Leírás
	LNK2635	Horganyzott rúd gömbcsuklóval. Max. 100 kN.
	LNKST	Szerelő készlet a gömbcsuklós rudkhoz. Rögzítő csavarral.