

HL10: MÉRLEGMŰSZER, ABS HÁZBAN



PTM slr által gyártott mérlegműszer takarmány keverő és kiosztókocsik mérlegrendszereihez. Kényelmes és praktikus, kis hely igényű, Könnyen elhelyezhető traktorokban, takarmánykeverő kiosztó kocsikon.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- 13 gombos membrán billentyűzet
- ABS műszer ház IP 66-ös védelemmel (csatlakoztatott csatlakozókkal)
- Méretek: L 180 X H 136 X P 68 mm
- Kijelző: grafikus LCD kijelző háttérvilágítással 34x97mm, állítható kontraszt.
- Memória: Eeprom
- Beállítható osztásérték: Kg. 1 – 2 – 5 – 10
- Felbontás: 135'000d
- Kijelzési tartomány: -99999 - +99999
- Működési hőmérséklet: - 20 ~ + 70 C°
- Relatív páratartalom: 95 %
- Tápfeszültség igény: 9 - 32Vdc
- Mérőcellák száma: Max 12 (350 Ohm)
- Mérőcellák táplálása: 5 Vcc
- Túlfeszültség és fordított polaritású tápellátás elleni védelem
- Alacsony feszültség kijelzése
- Működési feszültség ellenőrzése
- Több nyelvű menü: választható magyar nyelv is.
- Tartozék Fix rögzítő konzol.


FUNKCIÓK:

- Nullázás:
- Rész súly és teljes súly közötti váltás
- mérés blokkolás




KI- ÉS BEMENETEK

RS232 port konfigurálható ismétlő kijelző számára.

Elérhető verziók

	Kód	Leírás
	HL10	Mérlegműszer IP66-os védelmű ABS ház, 9-32Vdc tápellátás igény, grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, RS232 port rögzítő konzollal.

Opciók

	Kód	Leírás
	FCCA VOCONG71	Csatlakozó kábel takarmánykeverő etető kocsikhoz. 7 méter hosszú kábel.
	FCCA VOALIM01	Táp csatlakozó kábel takarmánykeverő etető kocsikhoz, 7,6m hosszú kábel.
	FGBOX4INGR01	Csatlakozó kábel közösítővel 4 cella számára takarmánykeverő etető kocsikhoz. 8 méter hosszú kábel.