

TPWI HYGIENX SOROZAT ROZSDAMENTES ACÉL MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ



Dini Argeo csúcskategóriás rozsdamentes acél mérleges raklapemelő (békamérleg) beépített elektronikus mérleggel, könnyen használható. Rozsdamentes acél mérleges raklapemelő kifejezetten az élelmiszeripar, vegyipar és a gyógyszeripar, valamint szigorú higiéniai követelményeket támasztó környezetekben történő használatra tervezték. A teljes egészében rozsdamentes acélból készült. TPWI HYGIENX-et úgy tervezték, hogy nagynyomású vízsugarakkal teljes mértékben fertőtleníthessék. Kérhető CE-M hitelesített változatban is.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Ellenáll a nagynyomású forró vízsugárral történő mosásnak.
- Alapfelszereltségként 4 db IP69K-tanúsítvánnyal rendelkező, rozsdamentes acél Dini Argeo mérőcellával készül a nagy mérési teljesítmény érdekében.
- Súlyjelző IP69K rozsdamentes acél vízálló házzal alapfelszereltségként; könnyen tisztítható és ellenáll a durva és korrozív környezetben.
- Nagy kontrasztú, 25 mm-es LCD kijelző, állítható fényerejű háttérvilágítással,
- Vízálló billentyűzet 17 numerikus/funkciós gombokkal
- Eltávolítható villa borítás a villa belsejének tisztíthatóságáért.
- Maximális emelési kapacitás: 2000 kg.
- Pontosság:
 - a hiteles „M” változatok esetében a skálavég +/- 0.05%-a. e = 0,5/1kg,
 - egyéb esetben a skálavég +/-0.025%-a. d = 0,2/0,5kg
- Villa méretek: 1180 x 550 x 85 mm. Súlya körülbelül 135 kg.
- Emelési magasság 200mm.
- Súlya körülbelül 135kg.
- A kormányzott kerék és a dupla görgők nylonból vannak.
- Emelő pumpa AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Konfiguráció, kalibráció és diagnosztika billentyűzetről vagy PC-ről.
- Tápellátás beépített akkumulátorral.
- 100 óra folyamatos üzemidő.
- Programozható automata kikapcsolás funkció.
- Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés, töltő csatlakozó dupla védemű víz és pára ellen.

FUNKCIÓK

- Nullázás, tárazás, numerikus ID
- Nagyfelbontású mérés x 10
- Nettó/bruttó vagy lb/kg átváltás
- Felhalmozás
- formulázás
- +/- súly ellenőrzés
- Százalékos mérés, adagolás programozható célérték
- számlálás (darab, liter, stb...)
- HOLD
- Alibi memory, hiteles mérési adat továbbítás (opciós)

KI- ÉS BEMENETEK

- RS232/C kétirányú port konfigurálható: PC, kézben tartott terminál, Wifi modul vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkéző csatlakoztatásához.

Elérhető változatok

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]
TPWI-HGX	1000 / 2000	0,2 / 0,5	- -
TPWIM-HGX	1000 / 2000	- -	0,5 / 1

Opciók

Kód	Leírás
 FS1500M2R	Nagy felbontású változat CE-M hitelesített mérleghez 600/1500kg-os méréshatárral és e=0,2/0,5 kg hiteles osztásértékkel.
 FS1500M	CE-M hitelesített mérleghez 1500kg-os méréshatárral és e=0,5 kg hiteles osztásértékkel.
 FS2500M	Megnövelt terhelhetőségű változat CE-M hitelesített mérleghez 1500/2500kg-os méréshatárral és e=0,5/1 kg hiteles osztásértékkel.
 FS2500	Megnövelt terhelhetőségű változat nem hitelesített mérleghez 2500kg-os méréshatárral (pontosság 2000-2500kg között 2 kg).
 CT7	ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
 DFIO	Mérlegbe integrál modul 2 db bemenettel és 6 db kimenettel
 ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására, hiteles mérési adat továbbítás PC-re PLC-re.
 WIFITPWLK	Mérlegműszerbe integrált WI-FI egység, a mérleg számítógépes hálózatra való csatlakoztatásához (access point-on keresztül).
 RF2G469K	Mérlegműszerbe integrált rádió frekvenciás modul IP69K védelemmel. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)
 OBRF2G4-USB	2,4GHz rádió frekvenciás modul PC számára USB porttal, PVC dobozban, 1 m USB kábellel, tápellátás USB portról. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.
 BLTH	Mérlegműszerbe integrált bluetooth interfész a kijelzőbe integrálva, PC-vel vagy PDA-val való vezeték nélküli kapcsolathoz.
 SSCLEANER	Mosószer rozsdamentes acél felületek tisztítására és polírozására. Kiszerezés 1l.