



ASC KOMPAKT DARABSZÁMLÁLÓ MÉRLEG



SCALE HOUSE
electronic weighing



FUNKCIÓK:

- darabszámlálás:
 - minta darabszám bevitel,
 - A.P.W. (átlagos termék súly) bevitel,
 - A.P.W. optimalizálás,
 - nem elegendő A.P.W. / minta darabszám kijelzés,
 - 10 PLU memória;
- súly vagy darabszám ellenőrzés, 2 beállítható küszöb értékkel és akusztikus riasztással;
- súly és darabszám összegzés;
- nullázás;
- fél automata vagy manuálisan beírt tára beállítás;

Darabszámláló mérleg, ideális raktárakba és kis alkatrészek számlálásához. Súly vagy darabszám ellenőrzés, súly és darabszám összegzés, 10 PLU memória. Kérhető CE-M hitelesítve is.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- **3 darab LCD kijelző háttérvilágítással**, 6 darab 20 mm magas karakterrel, folyamatosan leolvashassuk a súly, az átlagos terméksúly és a darabszám értékét.
- Vízálló membrán billentyűzet, numerikus és funkció billentyűkkel (20 gombos), hangjelzéssel.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, mérete: 230x300mm.
- Állítható lábak és vízszint jelző libella
- Digitális kalibráció
- nulla követés;
- Automatikus kikapcsolás
- Háttérvilágítás működésének beállítása.
- Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés.
- Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C.
- Tápellátás: beépített akkumulátorról (üzemidő körülbelül 70 óra) és tartozék 230Vac hálózati adatterről.
- RS232/C port PC vagy nyomtató csatlakoztatásához.
- Csomag méret: 410 x 375 x 180 mm – Súlya: körülbelül 5,1 kg.
- Kérésre 3000e + 3000e CE-M hitelesítés

DARABSZÁMLÁLÁSI JELLEMZŐK

Belső felbontás és legkisebb számlálható termék súlya:




Modell	ASC6	ASC15	ASC30
Belső felbontás [g]	0,02	0,05	0,1
Min. elfogadott A.P.W. [g]	0,1	0,2	0,5

Elérhető verziók

Kód	Maximális terhelhetőség [kg]	Standard Osztás [g]	CE-M2 osztás [g]
ASC6	6	0,1	1/2
ASC15	15	0,2	2/5
ASC30	30	0,5	5/10

CE-M osztás csak a megfelelő opció kérése esetén érvényes

Opciók

Kód	Leírás
CT4	ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6 és 60 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru mérlegekhez.
 ECEM2	Gyártói hitelesítés CE-M 2x3000e osztással.
 OBTPRSH	ABS termikus nyomtató (szükséges kombinálni a megfelelő kábellel). Papír szélesség 58 mm; tekercs átmérő 50 mm; tápellátás beépített 110-240 Vac adapterrel.
 RSCBBC	1,5 m kábel az ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD és HLD sorozatú kijelzők OBTPRSH nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.



RSCBPCBC 1,5 m kábel az ALGM, ASC, BCSD, HLD és KS sorozatú kijelzők PC-hez való csatlakoztatásához.



SHAL11 9V 800mA adapter.



14DFWBA 6V 4,5Ah akkumulátor.



15ASCK Billentyűzet előlapi fólia.



15ASBP Rozsdamentes acél mérőlap.



15ASBF Állítható láb.



15ASBC Öntött védőburkolatok átlátszó műanyagból.