

TPWP „PROFESSIONAL” MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ



kivehető akkumulátorral.



BILLENTYŰ FUNKCIÓK

- Nullázás,
- Automata Tára,
- Beállítható Tára,
- Tára memória (30 tára érték)
- ID azonosító (2x10 karakteres)
- Választott funkció parancs,
- on/off kapcsoló

Egyszerűen használható Dini Argeo mérleges raklapmozgató (békamérleg), DFWXP mérlegműszer belső digitális mérleg elektronika A felhasználó számára könnyen hozzáférhető funkciók és a mérési műveletek. Megbízható még nehéz munkakörülmények között is. Nélkülözhetetlen, ahol pontosan és gyorsan kell mérni. A nagy kijelző leegyszerűsíti minden munka körülmény között a leolvasást. Újratölthető kivehető akkumulátor a folyamatos használatért. Rendelhető beépített nyomtatóval és CE-M hitelesítve.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Maximális emelési kapacitás: 2000 kg.
- pontosság: a skálavég +/- 0.1%-a. (nem hiteles)
- pontosság: a skálavég +/- 0.05%-a. (hiteles)
- Önsúly: 125kg. Villa méretek: 1150 x 550 x 85 mm
- Extra erős festett acél szerkezet.
- +/- 160 ° -ban elfordítható kijelző.
- A kormányzott kerék és a görgők poliuretánból készült.
- 4 darab rozsdamentes acél IP68-es védelmű nyíró mérőcella a hitelesített változatban és 4 darab IP67-es védelmű alumínium mérőcella a nem hitelesített változatban.
- Nagy LCD kijelző háttérvilágítás állítható fényerővel 25mm magas nagy kontrasztú karakterekkel, rossz fényviszonyok között is jól látható. Vízálló membrán billentyűzet 17 gombbal. IP65-ös védelemmel.
- Konfiguráció, kalibrálás és diagnosztika a billentyűzetről vagy PC-ről a DINITOOLS segítségével.
- Tápellátás könnyen eltávolítható, akkumulátorról a raklapemelő oszlopába szerelve.
- 60 óra folyamatos üzemidő és 1 hónap tipikus nem folyamatos használta mellett, köszönhetően az automata kikapcsolásnak.
- Programozható automatikus kikapcsolás.
- Alacsony töltöttségi szint kijelzés.
- 230Vac 50 Hz akkumulátortöltő (újratöltési idő körülbelül 8 óra).
- Konfigurálható RS232/C kétirányú port nyomtató csatlakoztatásához.
- Konfigurálható RS232/C kétirányú port számítógép, RF modul, csatlakoztatásához.
- Termikus nyomtatóval, belső órával (idő, dátum)

VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- X 10 Nagyfelbontású kijelzés
- Nettó/Bruttó súly megjelenítés
- lb/kg konvertálás
- Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
- Összegzés
- Formulálás
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
- Százalékos mérés
- Százalékos adagolás programozható célértékkel
- HOLD

Elérhető verziók:

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]
TPWP	2000	0,2	--
TPWPM	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
 CNFSERV	A DFW és DFWL sorozatokhoz egyedi nyomtatási kép szerkesztése.
 FS600M	CE-M hitelesített mérleghez 600kg-os méréshatárral és e=0,2 kg hiteles osztásértékkel.
 FS1500M2R	Nagy felbontású változat CE-M hitelesített mérleghez 600/1500kg-os méréshatárral és e=0,2/0,5 kg hiteles osztásértékkel.
 FS1500M	CE-M hitelesített mérleghez 1500kg-os méréshatárral és e=0,5 kg hiteles osztásértékkel.
 FS2500M	Megnövelt terhelhetőségű változat CE-M hitelesített mérleghez 1500/2500kg-os méréshatárral és e=0,5/1 kg hiteles osztásértékkel.
 FS2500	Megnövelt terhelhetőségű változat nem hitelesített mérleghez 2500kg-os méréshatárral (pontosság 2000-2500kg között 2 kg).
 TPWHRES	Nagyfelbontású opció, d=0,1kg
 TPWWF	Széles villás változat. Szélessége 680mm
 CT7	ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
 TPWBKB	Pótakkumulátor kivehető akkumulátor a folyamatos üzemhez.
 USBCTPW	USB port a kijelző tartóba építve tartozék USB kulccsal, 2GB kapacitás. Vízálló védő kupak, mérési adatok mentésére.
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérleg valós idejű monitorozásához és a mérési adatok manuális vagy automatikus mentéséhez, megjelenítéséhez.
 ALMEM	Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 mérés tárolására, hiteles adattovábbításhoz.
 WIFITPWLK	Mérlegbe integrált WI-FI egység, amivel a mérleget számítógépes rendszerhez lehet csatlakoztatni. Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabad téren 100m. 2,4 GHz frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps.
 RFITR	Rádió frekvenciás műszerbe integrálható modul csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)



BLTH

Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható számítógéphez vagy PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás mérlegelése.



OBRF2G4-USB

2.4 GHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.



DFIO

Modul 2 digitális optikai bemenettel + 6 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 0.5 m csatlakozó kábellel együtt.



TPWXFI

Egy pár rozsdamentes acél villa.



TPWRAS

Antisztatikus kormányzott kerék



RTV2

Vulkolan kormányzott kerekek (nem rozsdásodik)



TPWRNY

Nylon kormányzott kerék.



TPWFRE

Rögzítő fék rendszer, kormányzott kerékre felszerelt pedállal.



RPT57C

50 hőpapír tekercs 30 m hosszú, 57 mm széles. 12 mm lyuk. 51 mm külső átmérő.



RPT57AC

50 ragasztós hőpapír 15 m hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk. 50 mm külső átmérő.

